

Válce CAMPBELL MWC

Objednací číslo	Typ stroje	Pracovní záběr (m)	Počet kol válce	Průměr kol (mm)	Požadovaný výkon (PS)	Hmotnost stroje
2700	MWC 1,5 Ø 700	1,50	8	700	60	750
2705	MWC 2,5 Ø 700	2,50	13	700	60	817
2710	MWC 3,0 Ø 700	3,00	15	700	60	935
2750	MWC 4,0 H Ø 700*	4,00	24	700	80	1390
2715	MWC 1,5 Ø 800	1,50	8	800	60	850
2720	MWC 2,5 Ø 800	2,50	13	800	70	1200
2725	MWC 3,0 Ø 800	3,00	15	800	70	1420
2730	MWC 1,5 Ø 900	1,50	8	900	60	1000
2735	MWC 2,5 Ø 900	2,50	13	900	70	1350
2740	MWC 3,0 Ø 900	3,00	15	900	70	1550
2745	MWC 4,0 H Ø 900*	4,00	21	900	85	1562

*Hydraulicky sklopná verze

Válce CAMPBELL jsou určeny pro kultivaci. Montují se na přední tříbodový závěs traktoru. Jejich hlavním úkolem je utužit a urovnat půdu před setím nebo během setí, dále pak slouží k zlepšení struktury půdy a udržení půdní vlhkosti.



MANDAM

ZEM SPOL



LABOR S.R.O.