

Válce CAMPBELL MWW

Objednací číslo	Typ stroje	Pracovní záběr (m)	Počet kol válce	Průměr kol (mm)	Požadovaný výkon (PS)	Hmotnost stroje
3300	MWW 1,5 Ø 700	1,50	8	700	60	862
3305	MWW 2,5 Ø 700	2,50	13	700	60	947
3310	MWW 3,0 Ø 700	3,00	15	700	60	1075
3350	MWW 4,0 H Ø 700*	4,00	24	700	80	1630
3315	MWW 1,5 Ø 800	1,50	8	800	60	950
3320	MWW 2,5 Ø 800	2,50	13	800	70	1316
3325	MWW 3,0 Ø 800	3,00	15	800	70	1560
3330	MWW 1,5 Ø 900	1,50	8	900	60	1112
3335	MWW 2,5 Ø 900	2,50	13	900	70	1480
3340	MWW 3,0 Ø 900	3,00	15	900	70	1590
3345	MWW 4,0 H Ø 900*	4,00	21	900	85	1802

*Hydraulicky sklopná verze

Válce CAMPBELL MWW jsou určeny pro kultivaci. Montují se na přední tříbodový závěs traktoru. Jejich hlavním úkolem je utužit a urovnat půdu před setím nebo během setí, dále pak slouží k zlepšení struktury půdy a udržení půdní vlhkosti. Válce jsou vybaveny dvěma řadami rovnacích (nivelačních) hrotů.



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.