



Polonesené otočné pluhy CHALLENGER

Technická data	Challenger NSH 7 - radličný	Challenger NSH 8 - radličný	Challenger NSH 9 - radličný	Challenger NSH 10 - radličný	Challenger NSH 11 - radličný	Challenger NSH 12 - radličný	Challenger T 7 - radličný	Challenger T 8 - radličný	Challenger T 9 - radličný	Challenger T 10 - radličný	Challenger T 11 - radličný	Challenger T 12 - radličný
Počet orebních těles	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	182	208	234	260	286	312	182	208	234	260	286	312
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	247	283	318	353	389	424	247	283	318	353	389	424
Pojistka proti přetížení	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T
Pracovní záběr orebního tělesa (cm)	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45
Výška rámu (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Odstup těles (cm)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Průřez rámu (mm)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Typ tělesa	Široký výběr											



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.