



Diskové žací trojkombinace s kondicionérem

Technická data	FC 813 /R	FC 883 RA	FC 10030 D	FC 8830 D	FC 9530 D
Pracovní záběr (m)	8.1	8.8	9.93	8.73	9.53
Transportní šířka (m)	3	3	3.35	2.95	2.95
Počet žacích disků s ochrannými splazy proti kamenům	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2x7	2x8
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	1000	1000	1000	1000	1000
Kondicionér	S elastickými V-prsty. vodícím plechem a protihřebenem nebo válcový	S elastickými V-prsty. vodícím plechem a protihřebenem	Ocelová kladiva+protihřeben	Ocelová kladiva+protihřeben	Ocelová kladiva+protihřeben
Šířka dvojitého řádku (m)	-	2.3	2.40	2.10	2.40
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	615/888	615/888	755/1000	755/1000	755/1000
Hmotnost cca (kg)	2835	4546	3260	3030	3210
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	125	170	162	142	156
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	170	230	221	193	211
Hydraulický přípoj traktoru	2 dvojčinné válce + 1 jednočinný válec	2 dvojčinné válce + 1 jednočinný válec	-	-	-



ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.