

Kultivátor KUS

Objednací číslo	Typ stroje	Pracovní záběr (m)	Hydraulika	Jištění radliček	Počet radliček	Počet disků	Potřebný výkon (kW- PS)	Hmotnost stroje (kg)
1500	KUS - T 2,2 B	2,20	-	šrouby	5	4	80-100	870
1505	KUS - T 2,2 S	2,20	-	pružiny	5	4	80-100	1068
1510	KUS - T 2,6 B	2,60	-	šrouby	6	5	110-130	1090
1515	KUS - T 2,6 S	2,60	-	pružiny	6	5	110-130	1340
1520	KUS - T 3,0 B	3,00	-	šrouby	7	6	130-150	1310
1525	KUS - T 3,0 S	3,00	-	pružiny	7	6	130-150	1560
1530	KUS - T 3,8 BH	3,80	+	šrouby	9	8	150-170	2257
1535	KUS - T 3,8 SH	3,80	+	pružiny	9	8	150-170	2718
1540	KUS - T 4,8 BH	4,80	+	šrouby	11	10	180-200	2566
1545	KUS - T 4,8 SH	4,80	+	pružiny	11	10	180-200	2990

Kultivátor KUS - TANDEM

Kultivátor KUS může být vybaven dodatečným drobicím válcem vyrobeným z pásoviny. Válec je uložen na speciálních ramenech, tlumených pomocí silentbloků. Systém válců tvoří tzv. „tandem“, který zaručuje dokonalé rozmělnění všech typů půd.



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.