

Kultivátor KUS

Objednáací číslo	Typ stroje	Pracovní záběr	Hydraulika	Jištění	Počet radlic	Počet disků	Potřebný výkon kW-PS	Hmotnost stroje kg
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	šrouby	5	4	60-80	792
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	pružiny	5	4	60-80	1006
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	šrouby	6	5	80-100	954
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	pružiny	6	5	80-100	1088
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	šrouby	7	6	100-140	1080
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	pružiny	7	6	100-140	1317
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	šrouby	9	8	140-160	1480
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	pružiny	9	8	140-170	1863
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	šrouby	9	8	140-170	1580
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	pružiny	9	8	150-180	1980
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	šrouby	11	10	160-200	2050
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	pružiny	11	10	160-200	2240
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	šrouby	13	12	200-220	2438
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	pružiny	13	12	200-220	2930

Základní výbava :

- rám z jeklových profilů
- 2 řady radliček
- pracovní části systém LEMKEN
- křídélkové radličky se stavitelným pracovním úhlem
- šikmo uložené disky o \varnothing 465 mm vzájemně stranově přesazené
- trubkový válec \varnothing 540 mm
- jištění pomocí šroubů nebo pružin

Příslušenství :

- krajové (hraniční disky)
- agregát pro připojení secího stroje



MANDAM

ZEM SPOL



LABOR S.R.O.