

Luční brány se dvěma hydraulickými válci a speciálním odlitkem

Objednací číslo	Typ stroje	Příslušenství	Pracovní záběr (m)	Počet řad odlitků	Hmotnost stroje (kg)
1600	4 m / K / C / 4 S	H	4	4	457
1605	4 m / R / C / 4 S	H	4	4	464
1610	5 m / K / C / 4 S	H	5	4	535
1615	5 m / R / C / 4 S	H	5	4	556
1620	6 m / K / C / 4 S	H	6	4	619
1625	6 m / R / C / 4 S	H	6	4	630
1630	8 m / R / C / 4 S	H	8	4	979
Hydraulika					
1635	Hydraulika		4,5,6 m		23
1640	Hydraulika		8 m		43

K - rám z úhlových profilů

R - rám z trubek

C - zesílené zavěšení

S - speciální typ odlitků

➤ Brány s rámem z L - profilu a zesíleným závěsem

- pracovní záběr od 4 m do 6 m
- uzavřený rám vyrobený z L - profilu
- síť upevněná k rámu pomocí třmenů
- 4- řadá síť s odlitky typu S
- skládání pomocí dvou hydraulických válců (příslušenství)

➤ Brány s rámem z trubkového profilu a zesíleným závěsem

- pracovní záběr od 4 m do 8 m
- uzavřený trubkový rám
- zavěšení sítě zaručuje dokonalé kopírování terénu
- síť upevněná k rámu pomocí třmenů
- 4 - řadá síť s odlitky typu S
- skládání pomocí dvou hydraulických válců (příslušenství)

Poznámka :

Odlitek typu S má díky svému speciálnímu tvaru a hmotnosti možnost mnohostranného využití. Toto řešení zaručuje dokonalou úpravu všech typů luk. Pomocí strany odlitku na které jsou ostré výstupky lze snadno upravovat louky se zvířecími exkrementy a krtinci.



Speciální odlitek C



MANDAM

ZEM SPOL



LABOR S.R.O.