



Mulčovač s ramenem a dosahem 4,90 m až 5,50 m

Technická data	Multi-Longer 5560 P	Poly-Longer 5050 PA	Multi-Longer GII 5051 P	Multi-Longer GII 5551 P	Multi-Longer GII 5551 SP
Dosah (horizontálně) (m)	5.5	5.01	5.04	5.63	5.63
Dosah ve svislém směru	-	6.41	6.32	6.89	6.89
Maximální výška křovin	-	4.62	4.42	4.81	4.81
Dosah u příkopu se sklonem 45°	-	2.97	3.23	3.55	3.55
Dosah při plošném mulčování	-	5.35	5.19	5.77	5.77
Min. boční dosah	-	1.72	1.62	1.62	1.62
Poloměr otáčení	-	116	116	116	116
Úhel otáčení vyžínací hlavy	-	240	240	240	240
Výkon rotoru (kW)	44	37	37	37	37
Výkon rotoru (PS)	60	51	51	51	51
Pracovní záběr (m)	1.21	1.2	1.2	1.2	1.2
Typ rotoru	Y-univerzální nože	Y-univerzální nože	Y-univerzální nože	Y-univerzální nože	Y-univerzální nože
Hydraulický okruh	Uzavřený	-	-	-	-
Pohon rotoru	2 zubové řemeny	Přes dva klínové řemeny	Přes dva klínové řemeny	Přes dva klínové řemeny	Přes dva klínové řemeny
Typ ovládání	Nízkotlaké jedno-pákové ovládání	-	-	-	-
Pojistka proti přetížení	Hydraulická (otočením ramena)	Hydraulická na otočném kloubu	Hydraulická na otočném kloubu	Hydraulická na otočném kloubu	Hydraulická na otočném kloubu
Provedení ramena	-	-	Rovné	Rovné	Zakřivené
Hmotnost (kg)	1480	1400	1440	1480	1495
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	58	51	58	58	58
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	80	70	80	80	80
Počet univerzálních Y-nožů	60	60	60	60	60
Minimální hmotnost traktoru (kg)	4500	4000	4000	4000	4500



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.