



## Mulčovače na údržbu okrajů cest

Technická data	RSM 180	RSM 210	Spring-Longer 1680 RPF	Spring-Longer 1680 RP	Spring-Longer 2080 RPF	Spring-Longer 2080 RP	Spring-Longer 2380 RP
Dosah (horizontálně) (m)	3.4	3.7	3.5	3.5	3.9	3.9	4.2
Transportní šířka (m)	2.2	2.2	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
Průměr válce (mm)	160	160	170	170	170	170	170
Pracovní záběr (m)	1.8	2.1	1.6	1.6	2	2	2.3
Pozice žací jednotky	Vzadu. vpravo	Vzadu. vpravo	Vpředu. vpravo	Vzadu. vpravo	Vpředu. vpravo	Vzadu. vpravo	Vzadu. vpravo
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	48	55	59	59	59	59	59
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	65	75	80	80	80	80	80
Otáčky vývodové hřídele (min <sup>-1</sup> )	540	540	-	-	-	-	-
Počet univerzálních Y-nožů	40	48	-	-	-	-	-
Počet kladívek	20	24	-	-	-	-	60
Počet kladívek	48	54	42	42	54	54	-
Minimální hmotnost traktoru (kg)	3000	3000	3500	3500	4000	4000	3500



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.