



## Nesené otočné pluhý MULTI MASTER 153

Technická data	Multi-Master 153 NSH - 3-radličný	Multi-Master 153 NSH - 4-radličný	Multi-Master 153 NSH - 5-radličný	Multi-Master 153 NSH - 6-radličný	Multi-Master 153 NSH - 6-radličný	Multi-Master 153 T - 3-radličný	Multi-Master 153 T - 4-radličný	Multi-Master 153 T - 5-radličný
Počet orebních těles	3	4	5	6	6	3	4	5
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	99	132	166	199	199	99	132	166
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	135	180	225	270	270	135	180	225
Pojistka proti přetížení	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T	Střížným šroubem T
Pracovní záběr orebního tělesa (cm)	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45
Výška rámu (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
Odstup těles (cm)	102	90 nebo 102	90 nebo 102	90	90	102	90 nebo 102	90 nebo 102
Průřez rámu (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Typ tělesa	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.