



## Nástavbové mechanické secí stroje do kombinace INTEGRA a SITERA

Technická data	Integra 3003	Integra 4003	Sitera 3000	Sitera 3500	Sitera 4000
Počet hrotů	20 nebo 24	28 nebo 32	-	-	-
Počet řádků	-	-	20 nebo 24	24 nebo 27	24 nebo 32
Počet řádků s diskovou botkou	20 nebo 24	28 nebo 32	-	-	-
Objem zásobníku (l)	600 (900 nebo 1200 s 1 nebo 2 nástavbami. na přání)	800 (1200 s 1 nástavbou. na přání)	780 (na přání s nástavbou 1080 )	900 (na přání s nástavbou 1250)	1080 (na přání s nástavbou 1480 )
Aplikační dávka (kg/ha)	1.5 - 450	1.5 - 450	1.5 až 400	1.5 až 450	1.5 až 450
Provedení výsevních botek	Nožové nebo diskové. 2-řady. odstup 34 cm	Nožové nebo diskové. 2-řady. odstup 34 cm	SEEDFLEX s dvojdiskovými botkami a přítlačnými kolečky	SEEDFLEX s dvojdiskovými botkami a přítlačnými kolečky	SEEDFLEX s dvojdiskovými botkami a přítlačnými kolečky
Zavlačovací pera	Standardní výbava se zahnutými pery ve 2 řadách (rovné na přání)	Standardní výbava se zahnutými pery ve 2 řadách (rovné na přání)	-	-	-
Kontrolní jednotka	5 funkcí: HECTOR 3000 (na přání)	5 funkcí: HECTOR 3000 (na přání)	Hector 3000	HECTOR 3000	HECTOR 3000
Znamenáky	Hydraulické (některé modely)	Hydraulické (některé modely)	Na rotačních bránách (na přání)	Na rotačních bránách (na přání)	Na rotačních bránách (na přání)
Znamenáky kolejových řádků	Na přání. pouze s Hector 3000	Na přání. pouze s Hector 3000	Na přání	Na přání	Na přání
Elektronické nastavení výsevku	Některé modely	Některé modely	-	-	-



ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.