



## Nesené pneumatické přesné secí stroje s pevným rámem PLANTER a MAXIMA

Technická data	Maxima 2 M (pevný rám 250 - 440)	Maxima 2 M (pevný rám 500 - 900)	Planter 3 M (pevný rám) 500 - 900	Planter 3 M (pevný rám) 250 - 440
Typ rámu	Pevný rám	Pevný rám	Pevný rám	Pevný rám
Pracovní záběr (m)	-	-	Mezi 5 a 9	Mezi 2,5 a 4,4
Šířka rámu v pracovní poloze (m)	2.50 až 4.40	5.00 až 9.00	-	-
Šířka rámu v transportní poloze (m)	2.50 až 4.40	5.00 až 9.00	-	-
Typ	-	Pneumatický	-	-
Počet výsevních jednotek	4	-	-	-
Odstup řádků (cm)	70 nebo 75	Od 45 do 80 (podle počtu výsevních jednotek)	od 25	od 25
Objem zásobníku (l)	52	52	47	47
Hnojení	2 zásobníky s 190 l nebo 2 zásobníky s 280 l nebo 1 zásobník s 950 l	1 zásobník s 1350 l nebo čelní zásobník	Zásobník z polyetylenu s válečkovým dávkovacím ústrojím Objemy: 2x190 l. 2x280 l. 1x950 l nebo 1x1350 l. Aplikace na dno seřového lůžka (insekticidy) s 60 až 180 l. Aplikace přes osivo (granule na slimáky) s 60 až 180 l.	Zásobník z polyetylenu s válečkovým dávkovacím ústrojím Objemy: 2x190 l. 2x280 l. 1x950 l nebo 1x1350 l. Aplikace na dno seřového lůžka (insekticidy) s 60 až 180 l. Aplikace přes osivo (granule na slimáky) s 60 až 180 l.
Dávkovač mikrogranulátů	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	-	-
Převodovka	1 (20-stupňová)	1 nebo 2 (20-stupňová)	-	-
Počet kol	2	4 nebo 6	-	-
Průměrná hmotnost výsevní jednotky (kg)	120/150	120/150	-	-
Znamenáky	Hydraulické s jednočinnými válci	Hydraulické s jednočinnými válci	-	-
Zapojení	Poloautomatické	Poloautomatické	-	-
Vypnutí jednotlivých výsevních jednotek	Standardně přes ruční páku	Standardně přes ruční páku	-	-



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.