



## Nesené pneumatické přesné secí stroje se sklopným rámem PLANTER a MAXIMA

Technická data	Maxima 2 RT (sklopný a teleskopický rám)	Maxima 2 R (sklopný rám)	Planter 3 R (sklopný rám)
Typ rámu	Teleskopický sklopný rám	Sklopný rám	Sklopný rám
Šířka rámu v pracovní poloze (m)	6.00	6.00	-
Šířka rámu v transportní poloze (m)	3.00	3.00	-
Typ	Pneumatický	Pneumatický	-
Počet výsevních jednotek	8	8. 9. 11 nebo 12	-
Odstup řádků (cm)	Od 70 do 80	Od 45 do 80	45 - 80
Objem zásobníku (l)	52	52	47
Hnojení	1 x 1350 l	S čelním zásobníkem	Zásobník z polyetylenu s válečkovým dávkovacím ústrojím Objemy: 2x190 l. 2x280 l. 1x950 l nebo 1x1350 l.
Dávkovač mikrogranulátů	Insekticidy. herbicidy. granule proti slimákům	Insekticidy. herbicidy. granule proti slimákům	Aplikace na dno seťového lůžka (insekticidy) s 60 až 180 l. Aplikace přes osivo (granule na slimáky) s 60 až 180 l.
Převodovka	1 (20-stupňová)	3 (20-stupňová)	-
Počet kol	2	4	-
Průměrná hmotnost výsevní jednotky (kg)	120/150	120/150	-
Znamenáky	Hydraulické s jednočinnými válci	Hydraulické s dvojčinnými válci	-
Zapojení	Poloautomatické	Poloautomatické	-
Vypnutí jednotlivých výsevních jednotek	Standardně přes ruční páku	Standardně přes ruční páku	-



ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.