



Nesené diskové žací stroje s kondicionérem

Technická data	FC 244	FC 284	FC 314
Pracovní záběr (m)	2.4	2.8	3.11
Transportní šířka (m)	-	-	2.5
Počet žacích disků s ochrannými splazy proti kamenům	6	7	8
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	540	1000	1000
Kondicionér	S elastickými V-prsty, železnými kladivy nebo gumovými válci	S elastickými V-prsty, vodícím plechem a protihřebenem nebo válcový	S elastickými V-prsty, vodícím plechem a protihřebenem nebo válcový
Šířka řádku (min.) (m)	-	-	-
Šířka řádku (max.) (m)	-	-	-
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	615/888	615/888	615/888
Šířka řádku (m)	0.90 – 2.30	1.00 - 2.70	1.00 - 2.70
Hmotnost cca (kg)	od 1010	od 1060	od 1235
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	37	43	75
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	50	59	102
Hydraulický přípoj traktoru	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec

ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.