



Pásové shrnovače

Technická data	MERGE MAXX 950
Pracovní záběr (m)	-
Pracovní záběr (m)	7.50-9.50
Šířka řádků (cm)	1-1.50m stranový / do 2.20m středový
Shrnování do řádku	Jeden řádek do středu nebo do stran. 2 řádky do stran
Délka pásu - s prodloužením	-
Boční přesah pásu (hydr. nebo mech.) (cm)	-
Celková délka (m)	7.40
Pohon	Hydraulický
Pneumatiky	400/55-22.5
Maximální transportní výška (m)	3.6
Transportní šířka (m)	3
Transportní délka (m)	-
Šířka v pracovní pozici s bočním přesahem (m)	-
Šířka v pracovní pozici bez bočního přesahu (m)	-
Integrovaný hydraulický agregát	-
Hydraulické přestavění ojí	-
Nastavení otáček sběracího ústrojí	-
Osvětlení	Serie
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	103
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	140
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	750 nebo 1000
Hydraulický přípoj traktoru	2 dvojitě okruhy
Hmotnost (kg)	4845

ZEM SPOL



LABOR S.R.O.