



Nesené polní postřikovače PORTER

| Technická data | PORTER 600 ST | PORTER 600 S | PORTER 800 ST | PORTER 800 S |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Objem (l) | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Proplachovací nádrž (l) | 85 (na přání) | 85 (na přání) | 85 (na přání) | 85 (na přání) |
| Nádrž na mytí rukou (l) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dávkovací nádrž (l) | 45 (na přání) | 45 (na přání) | 45 (na přání) | 45 (na přání) |
| Šířka postřikovacích tyčí (m) | 12. 15 a 18 | 12 | 12. 15. 18 | 12 |
| Typ rámu | Hydraulické ovládání | Manuální ovládání | Hydraulické ovládání | Manuální ovládání |
| Stabilizace rámu | KUHN STABILI (se dvěma táhly) | - | KUHN STABILI (se dvěma táhly) | - |
| Provedení čerpadla | Pístové membránové čerpadlo | Pístové membránové čerpadlo | Pístové membránové čerpadlo | Pístové membránové čerpadlo |
| Výkon čerpadla (l/min) | 100 | 85 | 85 nebo 100 | 85 |
| Výškové nastavení rámu | Hydraulické | Manuálně | Hydraulické | Manuální |
| Držáky trysek | MONOJET | UNI-JET | MONOJET | UNI-JET |
| Pěnový značkovač | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání |



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.