



Samochodné krmné míchací vozy s 1 vertikálním šnekem

| Technická data | SPV 10 | SPV 12 | SPV 14 |
|---|---|---|---|
| Kapacita (m ³) | 10 | 12 | 14 |
| Typ šneku | Vertikální | Vertikální | Vertikální |
| Počet šneků | 1 | 1 | 1 |
| Zakládání krmiva | Pásem. vlevo i vpravo | Pásem. vlevo i vpravo | Pásem. vlevo i vpravo |
| Podvozek | Řiditelná přední náprava s odpružením | Řiditelná přední náprava s odpružením | Řiditelná přední náprava s odpružením |
| Celková šířka (m) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Celková výška (m) | 2.58 | 2.78 | 3.03 |
| Hmotnost (kg) | 9550 | 9650 | 9750 |
| Rozměry frézy (šířka x průměr) (m) | 2 x 0.68 | 2 x 0.68 | 2 x 0.68 |
| Maximální výška vybírání (max.) (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Pojezdová rychlost (km/h) | 0 až 25 | 0 bis 25 | 0 bis 25 |
| Pohon | Dvoustupňová hydrostatická převodovka s hnanou zadní nápravou | Dvoustupňová hydrostatická převodovka s hnanou zadní nápravou | Dvoustupňová hydrostatická převodovka s hnanou zadní nápravou |
| Sada komfort | Na přání | Na přání | Na přání |
| Sedačka se vzduchovým odpružením | Na přání | Na přání | Na přání |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) | 104 | 104 | 104 |
| Jmenovitý výkon motoru (PS) | 142 | 142 | 142 |
| Maximální počet kusů mléčného skotu, který může být nakrmen plným vozem | Mezi 50 a 75 | Mezi 60 a 90 | Mezi 75 a 110 |



ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.