



## Secí stroje s čelním zásobníkem a secím rámem

Technická data	BTF 302	BTF 402 R	BTF 402	BTF 452 R	BTF 452	BTF 502 R	BTF 3000	BTF 3500	BTF 4000R	BTF 4000	BTF 4500R	BTF 5000R
Odstup řádků (cm)	-	-	-	-	-	-	12.5	14.3 nebo 12.5	15 nebo 12.5	14.3 nebo 12.5	15 nebo 12.5	15 nebo 12.5
Počet hrotů	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
Transportní šířka (m)	-	2.7	-	2.7	-	2.7	-	-	3	-	3	3
Provedení výsevních botek	Nožové botky ve třech řadách	Nožové botky ve třech řadách (rozteč botek 33 cm)	Nožové botky ve třech řadách	Nožové botky ve třech řadách (rozteč botek 33 cm)	Nožové botky ve třech řadách	Nožové botky ve třech řadách	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem	Dvojdiskové botky s paralelogramovým uchycením a vodicím (hloubkově) kolečkem
Splazy	Na přání u nožových botek	Na přání u nožových botek	Na přání u nožových botek	Na přání u nožových botek	Na přání u nožových botek	Na přání u nožových botek	-	-	-	-	-	-
Zavlačovací pera	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Standardně zahnuté ve dvou řadách	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné. 3-dílné	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné. 3-dílné	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné. 3-dílné	Jejich přítlak i sklon jsou nastavitelné. 3-dílné
Hydraulický přípoj traktoru	-	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a volná vratka (ventilátor) a 1 x dvojitý válec (15 l/min)	-	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a volná vratka (ventilátor) a 1 x dvojitý válec (15 l/min)	-	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a volná vratka (ventilátor) a 1 x dvojitý válec (15 l/min)	-	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a samostatná volná vratka (ventilátor) 1 x dvojitý válec pro zdvih kola čelního zásobníku TF 702 1 x dvojitý válec pro hydraulické zdvižné zařízení na výsevní liště a pro znamenáky 1 x dvojitý válec pro sklopení rotačních bran	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a samostatná volná vratka (ventilátor) 1 x dvojitý válec pro zdvih kola čelního zásobníku TF 702 1 x dvojitý válec pro hydraulické zdvižné zařízení na výsevní liště a pro znamenáky 1 x dvojitý válec pro sklopení rotačních bran	-	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a samostatná volná vratka (ventilátor) 1 x dvojitý válec pro zdvih kola čelního zásobníku TF 702 1 x dvojitý válec pro hydraulické zdvižné zařízení na výsevní liště a pro znamenáky 1 x dvojitý válec pro sklopení rotačních bran	1 x jednočinný válec (cca 35 l/min) a samostatná volná vratka (ventilátor) 1 x dvojitý válec pro zdvih kola čelního zásobníku TF 702 1 x dvojitý válec pro hydraulické zdvižné zařízení na výsevní liště a pro znamenáky 1 x dvojitý válec pro sklopení rotačních bran
Počet disků	-	-	-	-	-	-	24	24 nebo 27	27 nebo 32	-	-	-



ZEM SPOL



CABOR S.R.O.