

Seťový agregát AS

Objednací číslo	Typ stroje	Pracovní záběr (m)	Přední sekce	Střední sekce	Zadní sekce	Požadovaný výkon (PS)	Hmotnost stroje (kg)
06350	AS – I – 2,70	3,00	prutový válec Ø 350 mm	19 pružin ve 2 řadách	hladký válec Ø 350 mm	70	682
0635	AS – II – 2,70	3,00		19 pružin ve 2 řadách	zubový válec Ø 450 mm	70	897
0640	AS – III – 2,70	3,00		19 pružin ve 2 řadách	kolový válec Ø 400 mm	70	1000
0650	AS – I – 3,00	3,00		21 pružin ve 2 řadách	hladký válec Ø 350 mm	80	706
0655	AS – II – 3,00	3,00		21 pružin ve 2 řadách	zubový válec Ø 450 mm	80	936
0660	AS – III – 3,00	3,00		21 pružin ve 2 řadách	kolový válec Ø 400 mm	80	1144



Seťový agregát AS

Agregát AS je určen pro práci v lehkých a středně těžkých zoraných půdách. Stroj se skládá z masivního rámu, na kterém je osazeno 19 nebo 21 kultivačních pružin. Před pružinami je předsazen válec pro konstantní hloubku zpracování půdy, za pružinami je packer válec pro utužení půdy před setím. Firma MANDAM doporučuje využít seťový agregát AS v kombinaci se secím strojem o pracovním záběru 3 m. V zadní části agregátu je osazen hydraulický zdvižný rám pro připojení secího stroje.



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.