



Tažené diskové žací stroje s kondicionérem

Technická data	FC 3160 TC	FC 3560 TC	FC 2860 TL	FC 3160 TL	FC 3560 TL
Pracovní záběr (m)	3.10	3.50	2.67	3.10	3.50
Transportní šířka (m)	3.00	3.50	2.55	3.00	3.55
Počet žacích disků s ochrannými splazy proti kamenům	7	8	6	7	8
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	1000	1000	540	1000	1000
Kondicionér	TCD-ocelová kladiva, TCR-gumové válce, TCS-ocelové válce	TCD-ocelová kladiva, TCR-gumové válce, TCS-ocelové válce	TLD-ocelová kladiva, TLR-gumové válce, TLS-ocelové válce	TLD-ocelová kladiva, TLR-gumové válce, TLS-ocelové válce	TLD-ocelová kladiva, TLR-gumové válce, TLS-ocelové válce
Šířka řádku (min.) (m)	0.90	1.10	-	-	1
Šířka řádku (max.) (m)	2.30	2.70	-	-	1.8
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	780/1000	780/1000	TLD: 780-1000, TLR/TLS: 780	TLD: 780-1000, TLR/TLS: 780	TLD: 780-1000, TLR/TLS: 780
Umístění oje	středové	středové	stranové	stranové	stranové
Hmotnost cca (kg)	-	-	-	-	-
Hmotnost cca (kg)	-	-	1920/2100	od 2160	2190/2400
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	55	62	48	55	62
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	75	84	65	75	84
Hydraulický přípoj traktoru	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec	1 dvojitý válec + 1 jednočinný válec

ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.