



Tažené secí stroje MODULINER

Technická data	Moduliner HR 6004 ML	Moduliner Solo ML2800
Zapojení	Do spodních táhel traktoru kat. 3 a 4	-
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	350	-
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	257	-
Odstup řádků (cm)	12.5	12.5 nebo 15
Šířka zásobníku (m)	2.8	-
Pracovní záběr (m)	-	6. 8 nebo 9
Pojezdová rychlost (km/h)	-	16 až 20
Transportní šířka (m)	-	2.95 (6-8 m) - 3.50 (9 m)
Počet řádků	48 nebo 40	48 ou 40 (6 m). 64 (8 m). 72 (9 m)
Transportní šířka (m)	-	2.95
Objem zásobníku (l)	S nástavbou 3500	3500 s nástavbou
Výška plnění cca (m)	2.2	-
Pneumatiky	800/40-26.5	-
Kontrolní jednotka	-	Quantron S
Pohon ventilátoru	Standardně přes integrované čerpadlo pro otáčky PTO v rozmezí 750 a 1000 min ⁻¹	VARIO
Hydraulický přípoj traktoru	1 x dvojitý válec nebo 1 jednocitý válec s volnou vratkou	-



ZEM SPOL



LAVOR S.R.O.