



Tažené stroje MEGANT

Technická data	Megant 400	Megant 450	Megant 480	Megant 500	Megant 560	Megant 600
Odstup řádků (cm)	12.5	14	13.3	13.9	15.5	15
Pracovní záběr (m)	4	4.50	4.8	5	5.60	6
Pojezdová rychlost (km/h)	8 až 15	8 až 15	8 až 15	8 až 15	8 až 15	8 až 15
Počet řádků	32	32	36	36	36	40
Objem zásobníku (l)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Výška plnění cca (m)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Zavlačovací pera	2 řady	2 řady	2 řady	2 řady	2 řady	2 řady
Kontrolní jednotka	Quantron S	QUANTRON S	QUANTRON S	QUANTRON S	HECTOR 3000	QUANTRON S
Znamenáky	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem	Hydraulicky ovládané (dvojčinné válce) s přepínacím ventilem
Pohon ventilátoru	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO
Hydraulický přípoj traktoru	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹	Stroj má vlastní čerpadlo. otáčky PTO mezi 750 a 1000 min ⁻¹



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.