



Tažené stroje pro přímé setí SD

Technická data	SD Liner 3000	SD 4000 R	SD 4000	SD 4500	SD 6000 R
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	105	201	-	-	302
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	143	148	-	-	222
Odstup řádků (cm)	16.7 nebo 15	18.2 nebo 15.4	18.2 nebo 15.4	17.3	18.7 nebo 15.8
Pracovní záběr (m)	3	4	-	-	6
Pojezdová rychlost (km/h)	7 až 15	7 až 15	8 - 15	8 - 15	7 až 15
Počet řádků	18 nebo 20	22 nebo 26	-	-	32 nebo 38
Transportní šířka (m)	3.15	2.65	2.95	2.95	3
Objem zásobníku (l)	2500	2600	2000	2000	3200
Minimální výkon traktoru pro kombinaci (PS)	90	-	-	-	-
Minimální výkon traktoru pro kombinaci (kW)	66	-	-	-	-
Typ	Pneumatický	Pneumatický	-	-	Pneumatický
Hmotnost cca (kg)	3450	-	-	-	-
Hmotnost působící na rozevírací disk (kg)	250	250	250	250	250
Hydraulický přípoj traktoru	2 jednočinné + 1 dvojitý válec (znamenáky)	-	-	-	-



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.