



Zastýlací vozy s mech. pohonem rozdrůžovacího válce

Technická data	Primor 2060 M	Primor 2060 S	Primor 3570 M	Primor 5570 M
Zapojení	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Tažené provedení	Tažené provedení
Kapacita (m ³)	2	2	3.5	5.5
Počet dávkovacích bubnů	1 (POLYDRIVE)	1 (pohon řemenem. neodpojitelný)	1 (POLYDRIVE)	1 (POLYDRIVE)
Celková šířka (m)	1.88	1.88	2.05	2.13
Celková délka (m)	2.89	2.89	3.94	5.44
Délka zásobníku (m)	1.35	1.35	1.78	3.28
Hmotnost (kg)	1400	1400	2380	2900
Kapacita balíků (kulaté balíky, průměr : 1,50 m)	1	1	2	3
Kapacita balíků (kulaté balíky, průměr : 1,80 m)	1	1	1	2
Kapacita balíků (kulaté balíky, průměr : 2,00 m)	-	-	1	2
Kapacita balíků (hranaté balíky do 2,70 m)	1	1	1	1
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	540	540	540	540
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	66	66	37	37
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	90	90	51	51
Maximální počet kusů mléčného skotu, který může být nakrmen plným vozem	-	-	25	40



ZEM SPOL



LABOR S.R.O.